NEC／Tokin


100
12.5
6.3
全周溶接
(SS400)
580X400X80 6枚
(SS400)
500X100X80 3枚
(SS400)
500X400X80 3枚
8-φ60
24-M10深サ20
4-M36
12-M36（反対面から加工）
3060
255
275
450
600
450
275
605
150
1050
150
(1173)
ケガキ線寸法
410.7
ケガキ線寸法
(1306.9)
ケガキ線寸法
208
183
100
660
1198
溶断（反対側も加工）
1670
2158
2738
538
255
324
1000
1870
324
110°
8-R50
※反対面
10
660
575
溶断（反対側も加工）
450
575
溶断（反対側も加工）
185
100
945
100
945
100
580
2560
3720
M64XP4（細目）
(SS400)
1998X350X80 2枚
1870
330
2-M64XP4（細目）（反対側も加工）
380
(SS400)
2560X2158X80 1枚
角形鋼管（SS400）
350X350X16-350 6本
M64XP4（細目）
(SS400)
2560X350X80 2枚
2-M64XP4（細目）（反対側も加工）
0.2
80
80
80
10
25
510
480
380
100
80
10
□350
R20
□350
248
溶断（反対側も加工）
131
3-φ140
80
80
430
500
溶断（反対側も加工）
700
500
溶断（反対側も加工）
330
1530
1530
(SS400)
3720X2738X80 1枚
マスキング
ケガキ線（全箇所、2面）
太さ0.1mm
□10
B
部分図 "B"

塗装仕様
1．塗装色：茶色S33-217（マンセル値；5YR-4/5）
2．マスキング箇所：1）ケガキ線部
2）φ50、長穴50のノックピン組ミ込ミ部

符号	日 付	訂 正 事 項	担当	承認
△				
△				
△				

NT指図	1001449462
出図	#
製作納期	
製作単価	

品 番	図 面 番 号	品 名	寸 法・仕 様	材 質	単 重 量 kg	処 理	1 台 分 数 量	式
202				SS400	9887	塗装	1	X1

一般公差	中級		名 称	S2S-D1架台 上架台				
単位	mm							
ISOネジ	⊕◁							
版 数	0	尺 度	1/10	図 番	4775-K200-02			
承 認	尾形	検 図	尾形	設 計	粟野	製 図	粟野	日 付 2014年12月26日 葉 数 1/1

NECトーキン株式会社

A1横