



- 記事
- 1. 総重量約 2.3kg
  - 2. 各、板厚公差±0.1mm

ワイヤー要目表

ワイヤー種類	材質	ワイヤー径	テンション	本数	備考
U センスワイヤー	Au-W	12.5μ	20g	44本	(両側 + 各1本 計46本)
U ポテンシャルワイヤー	Au-BeCu	75μ	80g	46本	(片側 + 1本 計47本)
U' センスワイヤー	Au-W	12.5μ	20g	44本	(両側 + 各1本 計46本)
U' ポテンシャルワイヤー	Au-BeCu	75μ	80g	46本	(片側 + 1本 計47本)
V センスワイヤー	Au-W	12.5μ	20g	44本	(両側 + 各1本 計46本)
V ポテンシャルワイヤー	Au-BeCu	75μ	80g	46本	(片側 + 1本 計47本)
V' センスワイヤー	Au-W	12.5μ	20g	44本	(両側 + 各1本 計46本)
V' ポテンシャルワイヤー	Au-BeCu	75μ	80g	46本	(片側 + 1本 計47本)

△		材質	-	数量	1	3% MQL PRODUCTION	林栄精器株式会社
△		表面処理		備考	-	名称	
△		設計・製図	佐伯	年月日	2014-12-12	組立図	
△		検図・承認		単位	1/2	分類	
訂正	内容	年月日					図番
							A-1