NEC/TOKIN

[コイル仕様]

使用導体	：	□21-φ10.1
巻　数	：	82ターン/pole
直流抵抗	：	15.0 mΩ(20℃時)
水路数	：	5 水路
圧力損失	：	1.0 MPa
冷却水流量	：	71 L/min/coil
コイル重量	：	1.1 ton/coil
塗装色	：	コイル 赤褐色



品番	図面番号	品名	寸法・仕様	材質	単重量 Kg	処理	数量
220A	4664-N220-01	コイルASSY 右上・左下		SUY	1020	塗装	1式 x2
							x2
200A	4664-K200-01	コイルA巻線図	82ターン / コイル	C1020 EGP	980	--	1 x2
							x2
221	4664-K220-01	温度スイッチ座	5x20x34	C1100	--	--	5 x2
222	4664-K220-02	ブスバー 1	15x100x132	C1100	1.7	--	4 x2
223	4664-K220-02	ブスバー 2	15X100X150.5	C1100	2	--	1 x2
224	4664-K220-03	ブスバー 3	15X100XL	C1100	3	--	1 x2
226	4664-K220-04	SUS変換継手	φ15X26X26XL80	SUS316 C1020	--	酸洗い	10 x2
							x2
231		含浸樹脂	R7252	エポキシ	20		1 x2
232		外周テープ	EPP 0.22x25x60M	ガラス エポキシ	--		13巻 x2
233		テフロンテープ	幅25x50M		--		6巻 x2
234		熱収縮ルミラーテープ	幅25x200M		--		1.5巻 x2







NT指図	1001124052
出図	2012.
製作納期	
製作単価	

符号	日付	訂正事項	担当	承認
△	. .			

一般公差	中級	名称	S-2S 01 コイル 右上・左下 ASSY				
単位	mm						
ISOネジ		図番	4664-N220-01				
版数 0	R度 1/4						
承認	検図	設計	製図	日付 2012.11.26	葉数 1/1		

NECトーキン 株式会社