



直流抵抗計算値

1層目	: ホロコン長:40.6m / 直流抵抗値(R20):1.97mΩ
2層目	: ホロコン長:54.8m / 直流抵抗値(R20):2.67mΩ
3層目	: ホロコン長:63.2m / 直流抵抗値(R20):3.07mΩ
4層目	: ホロコン長:71.8m / 直流抵抗値(R20):3.49mΩ
5層目	: ホロコン長:76.9m / 直流抵抗値(R20):3.74mΩ

NT抱図 1001124052

出図	2012.11.
製作納期	2012.
製作単価	

220	4664-K210-05	クロスベアー	10	22×175×192	SS400	--	--	1
219	4664-K210-05	クロスベアー	9	22×60×75.5	SS400	--	--	1
218	4664-K210-04	クロスベアー	8	22×155×170	SS400	--	--	1
217	4664-K210-04	クロスベアー	7	22×94×97.5	SS400	--	--	1
216	4664-K210-03	クロスベアー	6	22×130×148	SS400	--	--	1
215	4664-K210-03	クロスベアー	5	22×138×141.5	SS400	--	--	1
214	4664-K210-02	クロスベアー	4	22×108×130	SS400	--	--	1
213	4664-K210-02	クロスベアー	3	22×160×181.5	SS400	--	--	1
212	4664-K210-01	クロスベアー	2	22×86×108	SS400	--	--	1
211	4664-K210-01	クロスベアー	1	22×230×269	SS400	--	--	1

品番 図面番号 品名 寸法・仕様 材質 重量 数量

202		素線テープ	EGP 0.22×25×100M	ガラス エポキシ	--	--	22巻	×2
201	ご支給品	ホロコン	φ21-φ10.1	C1020	980	--	1	×2
200A	4664-K200-01	巻線図 A	82ターン / コイル	C1020 EGP	980	絶縁	2	
品番	図面番号	品名	寸法・仕様	材質	重量	処理	数量	
一般公差	中 級	名称	S-2S Q1					
単位	mm		巻線図 A					
ISOネジ	図番		4664-K200-01					
取 扱	尺 寸	1 / 5						
承 取	検 図	設 計	製 図	日 付	2012.11.16	葉 数	1 / 1	

NECトーキン 株式会社